

# ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ НАКУ С ОТВОДАМИ ЗАК для PE и PVC труб, безрезьбовое соединение



## Особенности модели

- Для PE и PVC труб
- Для врезки под давлением
- ЗАК - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- Простой монтаж: вставить - повернуть на 90° - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

№ для заказа	МОР (PN)	Модель	Ø трубы										
			63	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280
5320	16	ZAK 34											
		ZAK 46											

Ø трубы		H	L	L1	Вес
63	ZAK 34	107	135	100	2,90
90		73	150	110	3,35
110		73	170	120	3,75
140		76	208	120	5,00
160		80	230	120	5,85
225		83	310	120	7,65
90		ZAK 46	72	150	110
110	74		170	120	4,00
125	76,5		192	120	4,90
140	79		208	120	5,20
160	74		230	120	5,20
180	81		262	120	6,55
200	83		285	120	5,95
225	86		310	120	7,70
250	83		350	180	13,15
280	83		380	180	13,40

ZAK 34, макс. диаметр 25 мм | ZAK 46, макс. диаметр 35 мм

## Особенности модели

- Для PE и PVC труб
- Для вертикальной врезки под давлением
- ЗАК - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- Простой монтаж: вставить - повернуть на 90° - оттянуть назад - сжать защитное кольцо


№ для заказа	МОР (PN)	Модель	Ø трубы					
			90	110	125	140	160	225
2310	16	ZAK 34						
		ZAK 46						

Ø трубы		H	L	L1	A	B	Вес	
63	ZAK 34	125	155			70	6,80	
110			170	175	68	75	7,30	
160			230					9,00
90			155					8,70
110	ZAK 46	130	170				9,10	
125			190					10,40
140			205	225	82	65		10,00
160			230					11,00
180			250					12,50
225			305					13,90

ZAK 34, макс. диаметр 25 мм | ZAK 46, макс. диаметр 35 мм

## Перекрывающийся врезной хомут НАКУ с отводом ЗАК

### № 5320



**\* Может использоваться на сетях водоотведения**

## Врезной хомут НАКУ с насадкой Hawlinger и отводом ЗАК

### № 2310

### № 2305 Только вертикальный отвод (без рис.)

